



DULUX EASYCLEAN

LAU CHÙI VƯỢT TRỘI KHÁNG VIRUS
BỀ MẶT MỜ

HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM



Dulux EasyClean Lau Chùi Vượt Trội Kháng Virus - Bề mặt Mờ là sơn nội thất cao cấp giúp giữ tường nhà bạn luôn sạch đẹp hơn. Các vết bẩn thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày rất dễ dàng được lau chùi mà không ảnh hưởng đến màng sơn^(*). Công nghệ Colouguard giúp giữ màu sơn luôn tươi đẹp lâu hơn.

Bên cạnh đó, **Dulux EasyClean Lau Chùi Vượt Trội Kháng Virus - Bề mặt Mờ** được trang bị thêm công nghệ vượt trội Silver Ion Technology giúp tạo lớp màng bảo vệ, không chỉ giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn trên bề mặt màng sơn mà còn giúp chống lại virus có hại^(**), cho con bạn thỏa thích khám phá, vui chơi và học hỏi tại nhà mà không gian sống vẫn luôn sạch đẹp và góp phần bảo vệ sức khỏe.

^(*) Xem thêm thông tin về tính năng lau chùi trong phần đặc tính màng sơn

^(**) Trong điều kiện thử nghiệm. Virus và vi khuẩn có thể phát tán từ các nguồn nhiễm khác trong môi trường.

- Những công bố của sản phẩm tuân theo các điều kiện đề cập trong tài liệu kỹ thuật.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì	1L, 5L, 15L
Màu sắc	Một màu trắng và hơn 2,000 màu pha tại các trung tâm pha màu theo bảng màu Nội - Ngoại thất Dulux và cây màu Dulux

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN

Khả năng lau chùi	Dễ dàng lau chùi các vết bẩn cứng đầu như bùn đất, bút dạ quang, phấn, tương ớt
Khả năng Kháng virus	Hiệu quả 99% so với lượng virus ban đầu sau 12 giờ tiếp xúc trên bề mặt sơn dựa trên kết quả phân tích theo Tiêu chuẩn ISO 21702:2019 được cấp bởi Industrial Microbiological Services LTD (IMSL) - Vương Quốc Anh.
Khả năng kháng khuẩn	Hiệu quả với các loại vi khuẩn Staphylococcus aureus/ Escherichia coli/ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus/ Pseudomonas aeruginosa/ Bacillus subtilis/ Salmonella typhimurium sau 24 giờ tiếp xúc trên bề mặt sơn dựa trên kết quả phân tích được thực hiện theo tiêu chuẩn JIS Z 2801:2012 trong phòng thí nghiệm bởi tổ chức TUV SUD tại Singapore.
Khả năng chống rong rêu và nấm mốc	Ngăn ngừa sự phát triển của rong rêu và nấm mốc vượt trội.
Bề mặt sơn láng mịn & bền màu	Bề mặt sơn hoàn thiện nhẵn mịn và công nghệ Colouguard giúp giữ màu sơn luôn tươi đẹp lâu hơn.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần	Nhựa gốc Polymer & Bột khoáng (50-71%), Nước (20-40%), chất phụ gia (5-10%)
Thời gian khô	Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Thời gian khô tham khảo dành cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron thì công ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%)
Khô bề mặt	Khô bề mặt: 30 phút
Thi công lớp sau	1 - 2 giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường).
Độ phủ lý thuyết	Lên đến 14m ² /lít/lớp trên bề mặt phẳng thông thường ^(***) Không áp dụng cho chất màu pha thêm ^(****) Độ phủ tùy theo điều kiện thời tiết, bề mặt thi công, dụng cụ thi công và độ pha loãng sơn
Bề mặt	Mờ



DULUX EASYCLEAN

LAU CHÙI VƯỢT TRỘI KHÁNG VIRUS
BỀ MẶT MỜ

CHỨNG NHẬN



Chứng nhận do
Hội đồng Công trình Xanh
Singapore (SGBC) cấp



Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia:
QCVN 08:2020/BTC



Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia:
QCVN 16:2023/BXD

TƯ VẤN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm bề mặt cần sơn phải cứng chắc, sạch, không có các chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và không bị bột bụi hoá.
- Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C.
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt tường cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công

Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun sơn.

Tỷ lệ pha nước

Pha tối đa 10% nước sạch
Lưu ý: Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp và khả năng chùi rửa sẽ kém.

Hệ thống sơn đề nghị

Bột trét (2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Bột trét cao cấp Dulux	Sơn lót nội thất cao cấp Dulux EasyClean	Dulux EasyClean Lau Chùi Vượt Trội Kháng Virus - Bề Mặt Mờ

(**) Một số màu đặc biệt cần thi công nhiều hơn 2 lớp để đạt được độ phủ.

Sử dụng và bảo quản

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy nắp chặt.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

- Các xử lý như: xả nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công • Mang găng tay và kính bảo vệ mắt • Tránh hít hơi/bụi sơn • Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng • Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt trước khi rửa • Tránh thải sơn ra môi trường • Thu gom tràn đổ • Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật • Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay • Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà phòng /sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử dụng dung môi • Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước • Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.

CHÚ Ý NGUY HIỂM

- Có thể gây ra dị ứng da • Độc với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng kéo dài.

CHÚ Ý PHÒNG NGỪA

- Để xa tầm tay trẻ em • Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y khoa • Tránh tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo • Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho trung tâm chống độc hoặc bác sĩ • Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.



CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM
Tầng 12, Vincom Center Đồng Khởi
Số 72 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
ĐT: +84 28 3822 1612 Fax: +84 28 3824 1849
www.dulux.vn hoặc www.facebook.com/duluxvn

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo.
Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm và Thông Tin An
Toàn Sản Phẩm Dulux bằng cách gọi:

Trung Tâm Tư Vấn & Dịch Vụ Khách Hàng **1900 555 561**