



SƠN NỘI THẤT

DULUX INSPIRE
BỀ MẶT MỜ

HÌNH ẢNH & MÔ TẢ SẢN PHẨM



Sơn nội thất Dulux Inspire - Bề Mặt Mờ với công nghệ ChromaBrite giữ cho ngôi nhà của bạn bền đẹp và tươi mới dài lâu hơn. Ngoài ra, Sơn nội thất Dulux Inspire - Bề Mặt Mờ với công thức cải tiến mới giúp dễ dàng lau sạch các vết bẩn thông thường trên tường nhà. Đồng thời, Sơn nội thất Dulux Inspire - Bề Mặt Mờ cũng được tăng cường tính năng Chống vi khuẩn^(*) và Chống nấm mốc giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc trên tường. Sơn nội thất Dulux Inspire - Bề Mặt Mờ sẽ giữ cho bức tường nhà bạn sáng hơn, an toàn hơn, sạch sẽ hơn và tươi mới lâu hơn.

(*) Tính năng kháng khuẩn được kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm bởi tổ chức uy tín TUV SUD tại Singapore theo tiêu chuẩn JIS Z 2801:2021.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bao bì	5L, 15L
Màu sắc	Một màu trắng và hơn 1,200 màu pha tại các trung tâm pha màu theo Bộ sưu tập Màu sắc yêu thích Nội - Ngoại thất Dulux và cây màu Dulux

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Thành phần	<ul style="list-style-type: none">Nhựa gốc Polymer & Bột khoáng (40 - 60%), chất phụ gia (3 - 9%), nước (37 - 51%)Hàm lượng VOC^(**): 30 g/LHàm lượng chì: ≤ 90ppm
Độ phủ lý thuyết (***)	Lên đến 14m ² /lít/lớp
Thời gian khô	<ul style="list-style-type: none">Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Thời gian khô tham khảo dành cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron thi công ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%)Khô bề mặt: 30 phút
Thi công lớp sau	1 - 2 giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của môi trường).
Bề mặt	Mờ

(**) Không áp dụng cho chất màu pha thêm

(***) Độ phủ tùy theo điều kiện thời tiết, bề mặt thi công, dụng cụ thi công và độ pha loãng sơn

CHỨNG NHẬN



Chứng nhận do
Hội đồng Công trình Xanh
Singapore (SGBC) cấp



Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia:
QCVN 08:2020/BTC



Quy Chuẩn
Kỹ Thuật Quốc Gia:
QCVN 16:2023/BXD



SƠN NỘI THẤT

DULUX INSPIRE BỀ MẶT MỜ

TƯ VẤN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm bề mặt cần sơn phải cứng chắc, sạch, không có các chất làm giảm độ bám dính như bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và không bị bột bụi hoá.
- Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường là 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C.
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt tường cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công

Dụng cụ thi công

Cọ, ru lô, máy phun sơn.

Tỷ lệ pha nước

Pha tối đa 10% nước sạch

Lưu ý: Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp và khả năng chùi rửa sẽ kém.

Hệ thống sơn đề nghị

Bột trét (2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp) (****)
Bột trét nội thất cao cấp Dulux	Sơn lót nội thất cao cấp Dulux EasyClean	Sơn nội thất Dulux Inspire Bề Mặt Mờ

(****) Một số màu đặc biệt cần thi công nhiều hơn 2 lớp để đạt được độ phủ.
Sử dụng theo Hệ thống sơn đề nghị để có bề mặt hoàn thiện bền đẹp.

Sử dụng và bảo quản

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy nắp chặt.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

Làm sạch

Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

- Các xử lý như: xả nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công • Mang găng tay và kính bảo vệ mắt • Tránh hít hơi/bụi sơn • Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng • Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt trước khi rửa • Tránh thải sơn ra môi trường • Thu gom tràn đổ • Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật • Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay • Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà phòng /sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử dụng dung môi • Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước • Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.

CHÚ Ý NGUY HIỂM

Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào

CHÚ Ý PHÒNG NGỪA

- Để xa tầm tay trẻ em • Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y khoa • Tránh tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo • Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho trung tâm chống độc hoặc bác sĩ
- Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.



CÔNG TY TNHH AKZO NOBEL VIỆT NAM
Tầng 12, Vincom Center Đồng Khởi
Số 72 Lê Thánh Tôn, P Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
ĐT: +84 28 3822 1612 Fax: +84 28 3824 1849
www.dulux.vn hoặc www.facebook.com/duluxvn

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo.
Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm và Thông Tin An Toàn Sản Phẩm Dulux bằng cách gọi:

Trung Tâm Tư Vấn & Dịch Vụ Khách Hàng **1900 555 561**